



AEG Induktionskochfelder der Serie 8000 Sense Boil Fry

Die intelligenten Kochsensoren der 8000 SenseBoil&Fry Kochfelder passen die Leistungsstufe automatisch an. Damit wird der Energieverbrauch optimiert und du erhältst du immer die ideale Temperatur für die Zubereitung deiner Speisen - egal ob du Pasta kochst oder ein Steak anbrätst.

Produktvorteile & Ausstattung

Sense Boil & Fry Sensor: Perfekte Garergebnisse

Die präzisen Sense Boil & Fry Kochsensoren unterstützen dich maximal beim Kochen. Das Kochfeld stellt sich automatisch auf die richtige Temperatur ein und verhindert ein Überkochen. Der Sensor wählt genau die richtige Leistungsstufe und hilft dir dabei unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren.



SaphirMatt-Oberfläche: Elegantes Design. Übertoller Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.



Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- Brat-Sensor – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- 5 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Statement Frame
- SaphirMatt-Keramikglas
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- DoubleBridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe SaphirMatt Scratch Resistant
- Matt Black Aluminium Rahmen

Hob2Hood®: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Die Hob2Hood®-Technologie sorgt in Kombination mit einer Hob2Hood Dunstabzugshaube für einen automatischen Dunstabzug während des Kochens. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Lüfter der Dunstabzugs entsprechend an.

PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Technische Daten

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------|
| Installation | Autarkes Kochfeld | Nettogewicht (kg) | 12.96 |
| PNC | 949 598 143 | Verpackung, Höhe (mm) | 118 |
| EAN-Nummer | 7333394026794 | Verpackung, Breite (mm) | 868 |
| Einbauhöhe (mm) | 44 | Verpackung, Tiefe (mm) | 600 |
| Gerätebreite (mm) | 800 | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 850 |
| Gerätetiefe (mm) | 520 | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 0 |
| Ausschnittmaß Breite (mm) | 750 | Verpackungsgewicht Holz in g | 0 |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm) | 490 | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g | 0 |
| Rahmenfarbe | Matt Black | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g | 5 |
| Art des Kochfeldes | Induktions-Kochzonen | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 303 |
| Kabellänge (m) | 1.5 | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g | 0 |
| Netzstecker | Nein | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g | 0 |
| Anschlusswert (Watt) | 7350 | Verpackungsgewicht Gummi in g | 0 |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm | Herstellungsland | Deutschland |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm | | |
| Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm | | |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm | | |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm | | |
| Volt | 220-240/400V2N | | |
| Bruttogewicht (kg) | 14.02 | | |

